

Ibérica de Iluminación

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDEGROUP.COM



CAMPANA SELEC. ERMES LUMILEDS



IK08



IP65

5 AÑOS GARANTIA

SELECCIONABLE
80W-100W-150W-
200W

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva luminaria LED LUMILEDS es una combinación excepcional de calidad y rendimiento. La gama de esta campana se ha actualizado para alcanzar una eficacia mucho más alta, teniendo 160lm/w y teniendo cubierto un rango entre 10.400-26.000 lúmenes. A demás de ser IP65. Es ideal para la sustitución de luminarias de Halogenuro, vapor de sodio, etc. Además, que al poder seleccionar la potencia la hace muy jugable.

APLICACIÓN

- Esta campana se puede utilizar en distintas áreas; ya que al ser IP65 se puede colocar tanto en interior como en exterior.
- Naves industriales, centros logísticos, hangares.

MONTAJE

- Montaje con cable o soporte.

HOUSING

- Esta campana está fabricada en Aluminio + Cristal.
- Tiene una protección IK08.
- Es IP65.
- Rango de temperatura: -40°C ~ +55°C.



MONTAJE ÓPTICO Y LED

- Un producto de alto rendimiento que utiliza los diodos de Lumileds, que ofrece una confiabilidad excepcional.
- Versión disponible en 4000k y 5700k con un CRI de 80.
- Tiene un **ángulo de apertura de 120°**.
- Tiene una vida estimada de 35.000H.

ELÉCTRICA

- 175-265V / 50-60Hz
- Factor de potencia: 0.95
- Clase energética D



CAMPANA LED SELECCIONABLE LUMILEDS

REFERENCIA: HB80-100-150-200W

Potencia nominal seleccionable: 80w-100w-150w-200w

Tensión Nominal: 175-265V

Temperatura de Luz: 4000K y 5700K

CRI -Índice Reproducción Cromática: 80

Material de Construcción: Aluminio + Cristal

Luminosidad-Lm: 80w (10.400Lm), 100w (13.000Lm), 150w (19.500Lm) y 200w (26.000Lm)

Tipo de LEDs: SMD 2835

Ángulo de Apertura (º): 120º

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 130Lm/W

Certificados: CE - ROHS-TÜV

Grado de IP: IP65-Exterior

Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000

Factor de Potencia (PF): 0.95

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (ºC): -40ºC ~ +55ºC

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Medidas: 350xH57mm

Protección impacto (IK): IK08

Driver incluido: DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO

Clase Energética: D

Garantía años: 5

