

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

Farola LED 60W ASKER BRIDGELUX Chip 140lm/W



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Para conseguir un mejor alumbrado público lo ideal es la nueva Farola LED ASKER BRIDGELUX Chip que destaca del resto gracias a su potencia de 60W SMD3030 consiguiendo una luminaria de calidad. Está fabricada en aluminio de alta calidad por lo que está asegurado con una elevada protección de resistencia al exterior.

Gracias a su diseño extraplano se impide que hojas de los árboles, o suciedad se deposite en la misma, al mismo tiempo que minimiza el impacto visual de la misma.

La farola LED ASKER es de encendido inmediato eliminando los molestos tiempos de espera que dejan a oscuras zonas enteras cuando falla la alimentación creando inseguridad entre los viandantes.

Además, gracias a su protección IP65 está protegida ante cualquier cambio climatológico, si repercutir un su función de alumbrado.

The logo for Bridgelux, featuring the word 'bridgelux' in a lowercase, sans-serif font. A red curved line arches over the letters 'i', 'd', 'g', 'e', and 'l'. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word.

Farola LED 60W ASKER BRIDGELUX Chip 140lm/W

REFERENCIA: 90356-90357

Potencia nominal: 60w

Tensión Nominal: 220V-240V AC

Temperatura de Luz: 4000K-6000K

CRI - Índice Reproducción Cromática: 70

Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A++

Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): F

Luminosidad-Lm: 8400Lm

Tipo de LEDs: SMD3030 Bridgelux 1835DS-C30

Angulo de Apertura (º): 140º x 52º

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 180 Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 140 Lm/W

Grado de IP: IP65-Exterior

Vida Estimada Diodo LED (H): 50.000

Factor de Potencia (PF): 0.98

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (ºC): -20ºC ~ +55ºC

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Material de Construcción: Aluminio + Cristal

Protección impacto (IK): IK08

Driver incluido: Driver GXTronic - 5 Years

Certificados: CE-RoSH

Medidas (mm): 513x180x85mm - Tube hole

63Ømm

Garantía años: 3



bridgelux.
Bridging Light and Life™

