

# [ Ibérica de Iluminación ]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

**Foco Proyector LED 200W | MAXLITE | 3CCT**  
**Driver SOSEN | IP65 160Lm/W | 5 Años Garantía**



## **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

El Foco Proyector LED profesional MAXLITE está diseñado para ofrecer la máxima versatilidad, eficiencia y durabilidad en proyectos de iluminación arquitectónica, industrial y urbana. Su diseño modular y su tecnología avanzada lo convierten en una solución premium para entornos exigentes, donde la precisión de la luz y la resistencia a las condiciones ambientales son esenciales.

### **Potencia adaptable**

Gracias a su sistema de ajuste mediante DIP switch, el proyector permite seleccionar entre 100W, 85W o 200W en un único equipo, optimizando el consumo energético y adaptándose a cada necesidad de iluminación sin cambiar el hardware.

### **Control de temperatura de color**

Integra tecnología 3CCT que permite escoger entre 3000K, 4000K o 6500K, brindando la flexibilidad de ajustar la tonalidad de la luz para crear atmósferas cálidas, neutras o frías según el tipo de proyecto.

**Foco Proyector LED 200W | MAXLITE | 3CCT Driver SOSEN | IP65 160Lm/W |  
5 Años Garantía**

**REFERENCIA:** FL200W-CCT-91370

Potencia nominal: 200w

Tensión Nominal: 220-240V

Temperatura de Luz: 3CCT SELECT 3000K-4000K-  
6500K

CRI - Índice Reproducción Cromática: +80

Luminosidad-Lm: 28000

Tipo de LEDs: SMD 2835

Angulo de Apertura (º): 60º / 90º / 120º

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w

Eficacia luminosa (Lm/W): 135Lm/W

Certificados: CE, CMIM, RoHS

Grado de IP: IP65-Exterior

Vida Estimada Diodo LED (H): 50.000

Factor de Potencia (PF): 0.97

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (ºC): -20ºC ~ +55ºC

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Material de Construcción: Aluminio +Cristal

Protección impacto (IK): IK08

Driver incluido: SOSEN DRIVER

Información Adicional: Adjustable Power 200W,  
150W, 100W

Información Adicional: Surge protector 6KV

Medidas (mm): 467x373x66mm

Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): E

Garantía años: 5



SELECTOR POWER  
&  
SELECTABLE LIGHT

FLASH  
CONNECTOR



ANTI-CONDENSATION  
VALVE



BEAM ANGLE  
60/90/120°



ALUMINIUM  
100%

GLASS  
High hardness

