

# [ Ibérica de Iluminación ]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



## **Foco LED 40W UPPSALA Blanco - Philips Certa Drive - 3CCT - Carril Trifásico - CRI+98 - 5 Años Garantía**

### ***INFORMACIÓN DEL PRODUCTO***

Ilumina tus espacios con precisión y versatilidad gracias al Foco LED UPPSALA de 40W, una solución de iluminación profesional especialmente diseñada para sistemas de carril trifásico. Este foco combina tecnología de última generación, diseño moderno y materiales de primera calidad para ofrecer un rendimiento óptimo en una amplia gama de aplicaciones.

### ***Características Destacadas:***

- Chip LED de Alta Eficiencia: Emite 4000 lúmenes con un CRI +98, proporcionando una reproducción de colores ultra precisa que realza los detalles en cualquier entorno.
- Selector 3CCT Integrado: Permite elegir entre tres tonalidades de luz (2700K, 4000K y 5700K), adaptándose a cualquier ambiente, desde cálido y acogedor hasta frío y vibrante.
- Diseño Óptico Avanzado: Ofrece dos ángulos de apertura:
- Primario de 24º: Perfecto para iluminación puntual y destacar objetos o áreas específicas.
- Eficiencia Energética: Reduce el consumo eléctrico sin comprometer el rendimiento lumínico, una elección sostenible para proyectos comerciales y residenciales.

**Foco LED 40W UPPSALA Blanco - Philips Certa Drive - 3CCT - Carril Trifásico -  
CRI+98 - 5 Años Garantía**

**REFERENCIA:** TLTPHL40W-CCT-90360

Potencia nominal: 40W

Tensión Nominal: 220V-240V

Temperatura de Luz: 3CCT SELECT 2700K-4000K-  
5700K

CRI - Índice Reproducción Cromática: 98

Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+

Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): F

Luminosidad-Lm: 4000

Tipo de LEDs: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30

Angulo de Apertura (º): 100º

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 120 Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 130 Lm/W

Certificados: CE, CMIM, RoHS

Grado de IP: IP20

Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000

Factor de Potencia (PF): 0.95

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (ºC): -20º ~ +40º

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Material de Construcción: Aluminio +PMMA

Driver incluido: PHILIPS CertaDrive

Medidas (Driver): 52 x 140 x 85 mm

Medidas (Spotlight): Ø96 x 123 mm

Información Adicional: Painting: AkzoNobel

Interpon 600 C33883

Garantía años: 5

