

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

Pantalla Estanca LED GXtronic | SMD2835 OSRAM CHIP 3CCT | IP66



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La pantalla estanca LED COREPLUS EVO 120cm con sistema de luz de emergencia integrada (3W, hasta 3 h de autonomía) y sensor de movimiento radar Plug & Play. Potencia seleccionable (25W / 30W / 35W / 40W) y temperatura 3CCT (3000K/4000K/6000K) para máxima versatilidad. Con driver Philips Xitanium y LEDs SMD2835 de 140 Lm/W, proporciona alta eficiencia (FP > 0.9), protección IP66 e IK10 y luz uniforme. Su cubierta semitransparente y conexión por ambos extremos facilitan instalaciones en serie en cualquier entorno.

Pantalla Estanca LED GXtronic | SMD2835 OSRAM CHIP 3CCT | IP66

REFERENCIA: TPGX60CM-CCT-91458 – TPGX120CM-CCT-91459 – TPGX150CM-CCT-91460

Potencia nominal: Power Select 10W / 15W / 18W / 20W – 20W / 30W / 35W / 40W – 30W / 40W / 50W / 60W

Luminosidad-Lm: 2600Lm – 5200Lm – 7800Lm

Medidas (mm): L: 599 W:80 H:68 mm – L: 1200 W:80 H:68 mm – L: 1500 W:80 H:68 mm

Temperatura de Luz: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K

CRI - Índice Reproducción Cromática: +80

Tipo de LEDs: SMD 2835 OSRAM CHIP

Angulo de Apertura (°): 120°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 140 Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 130 Lm/W

Grado de IP: IP66

Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000

Factor de Potencia (PF): 0.95

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Protección impacto (IK): IK10

Driver incluido: Driver GXTronic

Certificados: CE - RoHS - EMC - UL

Material de Construcción: ABS + Makrolon® 2807

Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): E

Garantía años: 5

Información Adicional: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.



3000K 4000K 6000K
CCT - 3 COLORS



OSRAM
LEDs
Included



x2



x12



x4



x4

1 CONNECTION

