

# [ Ibérica de Iluminación ]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

## **Pantalla Estanca LED 40W COREPLUS EVO 120CM | Driver Philips Xitanium | 3CCT | IP66**



### **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

La nueva generación de pantallas estancas LED COREPLUS EVO 120 cm combina potencia y versatilidad con selección de potencia (25W / 30W / 35W / 40W) y temperatura de color 3CCT (3000K / 4000K / 6000K).

Equipada con driver Philips Xitanium y LEDs SMD2835 de 140 Lm/W, ofrece máxima eficiencia (FP > 0.9), protección IP66 e IK10, y una luz uniforme y brillante en cualquier entorno. Su cubierta semitransparente y conexión por ambos extremos facilitan instalaciones en serie. Personalizable con kit de emergencia y sensor de movimiento radar Plug & Play.

## **Pantalla Estanca LED 40W COREPLUS EVO 120CM | Driver Philips Xitanium | 3CCT | IP66**

CRI -Índice Reproducción Cromática: 80

Tipo de LEDs: SMD 2835

Ángulo de Apertura (°): 120°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 140 Lm/W

Grado de IP: IP66

Factor de Potencia (PF): 0.95

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000h

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Protección impacto (IK): IK10

Garantía años: 5

Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): E

Temperatura de Color: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K

Luminosidad (Lm): 5600 Lm

Certificados: CE - RoHS - EMC - UL

Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000h

Material de Construcción: ABS + Makrolon® 2807

Potencia Nominal: Power Select: 25W / 30W / 35W / 40W

Dimensiones (mm): L: 1150 W: 81 H: 71 mm

Información Adicional: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.

Referencia: TPPHL40W-CCT-91456

Driver incluido: Philips Xitanium Non Isolated 3CCT SWITCH