

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

Pantalla Estanca LED 20W COREPLUS EVO 60CM | Driver Philips Xitanium | 3CCT | IP66



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva generación de pantallas estancas LED COREPLUS EVO 60 cm combina potencia y versatilidad con selección de potencia (12W / 15W / 18W / 20W) y temperatura de color 3CCT (3000K / 4000K / 6000K). Equipada con driver Philips Xitanium y LEDs SMD2835 de 140 Lm/W, ofrece máxima eficiencia (FP > 0.9), protección IP66 e IK10, y una luz uniforme y brillante en cualquier entorno.

Su cubierta semitransparente y conexión por ambos extremos facilitan instalaciones en serie. Personalizable con sensor de movimiento radar Plug & Play.

Pantalla Estanca LED 20W COREPLUS EVO 60CM | Driver Philips Xitanium | 3CCT | IP66

CRI -Índice Reproducción Cromática: 80

Tipo de LEDs: SMD 2835

Ángulo de Apertura (°): 120°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 140 Lm/W

Grado de IP: IP66

Factor de Potencia (PF): 0.95

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000h

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Protección impacto (IK): IK10

Garantía años: 5

Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): E

Temperatura de Color: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K

Luminosidad (Lm): 2800

Certificados: CE - RoHS - EMC - UL

Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000h

Material de Construcción: ABS + Makrolon® 2807

Información Adicional: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.

Referencia: TPPHL20W-CCT-91455

Potencia Nominal: Power Select: 12W / 15W / 18W / 20W

Dimensiones (mm): L: 550 W: 81 H: 71 mm

Driver incluido: Philips Xitanium Non Isolated 3CCT SWITCH